

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAT DEL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

In colore rosso: testo aggiunto

Art. 6 Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e Infrastrutturali

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, alla sicurezza del territorio ed alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla Tav. 3- Carta delle Fragilità - il PAT individua 3 classi di compatibilità geologica ai fini urbanistici:

- aree idonee
- aree idonee a condizione
- aree non idonee

Il PAT recepisce la classificazione della compatibilità geologica definita dal PATI e specificatamente procede a definire le classi e le normative riferite alle aree idonee a condizione.

IL P.I. potrà meglio precisare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, il perimetro delle aree sopra definite.

I nuovi elementi conoscitivi del territori, acquisiti con le indagini di dettaglio (studio geologico – geotecnico e idrogeologici- idraulici), modificano e implementano il quadro conoscitivo del PAT e la stessa Tav. 3 delle fragilità senza che ciò comporti variante al PAT.

Qualunque sia il grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento è comunque necessario che per la stessa siano adeguatamente definiti il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche ed idrauliche in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il modello geologico *"deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio"*.

La caratterizzazione geotecnica sarà finalizzata alla parametrizzazione del terreno ed all'analisi delle interazioni terreno-struttura.

OMISSIS